



KUPAX01FUFWR

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování
krajský stavební úřad

Čj.: KUPA-20814/2025/OMSŘÚP/Fr-4
Sp. zn.: KUPA-20814/2025

V Pardubicích, dne 5.1.2026

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU V ČÁSTI VĚCI V NAVAZUJÍCÍM ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYVHLÁŠKOU

Společnost **Správa a údržba Pardubického kraje, IČ 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, kterou zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno** (dále jen "stavebník"), dne 03.10.2025 prostřednictvím „portálu stavebníka“ podal žádost o povolení stavby nebo zařízení **„Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. a II. etapa“** (dále jen „stavba“) v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí; na pozemcích parc.č. 1559/31 (ostatní plocha – jiná plocha), 1559/34 (trvalý travní porost), 2795 (ostatní plocha – silnice), 3014/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3016/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 3020 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše **v katastrálním území Choceň**; na pozemcích parc.č. 199/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 199/4 (zahrada), 256/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 263 (ostatní plocha – silnice), vše **v katastrálním území Dvořiško**; na pozemcích parc.č. 531/15 (trvalý travní porost), 531/16 (trvalý travní porost), 542/6 (orná půda), 542/8 (orná půda), 542/9 (orná půda), 544/1 (orná půda), 546/15 (orná půda), 546/16 (orná půda), 546/17 (orná půda), 546/18 (orná půda), 546/19 (orná půda), 546/21 (orná půda), 546/22 (orná půda), 579 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 580/3 (ostatní plocha – silnice), 581/3 (trvalý travní porost), vše **v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta**; na pozemcích parc.č. 2439/1 (ostatní plocha), 2819/1 (ostatní plocha), 2830/1 (orná půda), 2830/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 2830/9 (ostatní plocha – jiná plocha), 2830/10 (orná půda), 2830/12 (trvalý travní porost), 2832/1 (orná půda), 2833/1 (orná půda), 2833/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 2836/1 (orná půda), 2836/2 (orná půda), 2836/3 (orná půda), 2836/4 (orná půda), 2836/5 (orná půda), 2838 (orná půda), 2861 (orná půda), 2864 (orná půda), 2865 (orná půda), 2866 (orná půda), 2868/1 (orná půda), 2868/2 (orná půda), 2893/48 (orná půda), 2893/49 (orná půda), 2893/50 (orná půda), 2893/51 (orná půda), 2893/52 (orná půda), 2896 (ostatní plocha – jiná plocha), 2900/6 (orná půda), 2900/7 (orná půda), 2903/95 (orná půda), 2903/96 (orná půda), 2903/108 (orná půda), 2903/111 (orná půda), 2903/118 (orná půda), 3005/3 (zahrada), 3027/1 (trvalý travní porost), 3029 (ostatní plocha – jiná plocha), 3030/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 3031/2 (orná půda), 3031/3 (orná půda), 3031/4 (orná půda), 3031/5 (orná půda), 3031/6 (orná půda), 3031/7 (orná půda), 3031/8 (orná půda), 3031/9 (orná půda), 3031/10 (orná půda), 3031/11 (orná půda), 3031/12 (orná půda), 3031/13 (orná půda), 3031/14 (orná půda), 3031/27 (orná půda), 3031/28 (orná půda), 3031/30 (orná půda), 3077/1 (trvalý travní porost), 3081 (trvalý travní porost), 3090/2 (trvalý travní porost), 3092/1 (orná půda), 3092/2 (orná půda), 3092/3 (orná půda), 3104/4 (orná půda), 3104/5 (orná půda), 3104/6 (orná půda), 3104/7 (orná půda), 3104/8 (orná půda), 3104/9 (orná půda), 3104/10 (orná půda), 3104/11 (orná půda), 3105/1 (orná půda), 3105/4 (orná půda), 3105/5 (orná půda), 3105/11 (orná půda), 3112/3 (trvalý travní porost), 3112/4 (trvalý travní porost), 3114/1 (orná půda), 3114/16 (orná půda), 3114/17 (orná půda), 3114/18 (orná půda), 3114/19 (orná půda), 3114/21 (orná půda), 3114/22 (orná půda), 3114/23 (orná půda),

3114/24 (orná půda), 3114/25 (orná půda), 3132 (trvalý travní porost), 3133/8 (trvalý travní porost), 3136 (trvalý travní porost), 3142/1 (trvalý travní porost), 3237/2 (ostatní plocha – manipulační plocha), 3237/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3250 (trvalý travní porost), 3259/1 (lesní pozemek), 3271 (lesní pozemek), 3272 (lesní pozemek), 3273 (lesní pozemek), 3344 (trvalý travní porost), 3345/1 (trvalý travní porost), 3345/2 (orná půda), 3345/7 (trvalý travní porost), 3345/8 (trvalý travní porost), 3345/11 (orná půda), 3361 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3363 (trvalý travní porost), 3364 (orná půda), 3365 (orná půda), 3366 (trvalý travní porost), 3367/1 (trvalý travní porost), 3367/2 (trvalý travní porost), 3367/3 (trvalý travní porost), 3368/3 (trvalý travní porost), 3368/4 (trvalý travní porost), 3369 (zahrada), 5015 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5020/1 (ostatní plocha – silnice), 5026 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5028 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5029 (orná půda), 5041/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5048 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5049/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5050/1 (ostatní plocha – silnice), 5050/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5050/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5050/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5050/9 (ostatní plocha – silnice), 5052 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5053 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5159/1 (vodní plocha), 5195/1 (ostatní plocha – dráha), 6237 (orná půda), 6308/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 6308/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 6308/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 10551 (vodní plocha), 10640 (ostatní plocha – jiná plocha), 10641 (orná půda), 10642 (orná půda), 10643 (orná půda), 10644 (lesní pozemek), 10653 (orná půda), 10654 (orná půda), 10655/1 (orná půda), 10655/2 (orná půda), 10656 (ostatní plocha – jiná plocha), 10657 (orná půda), 10670 (trvalý travní porost), 10676 (ostatní plocha – silnice), vše **v katastrálním území Vysoké Mýto**.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti. Pro uvedenou stavbu bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy vydáno územní rozhodnutí dne 4.8.2025 pod č.j. KUPA 18674/2024-18, v právní moci ode dne 5.9.2025.

Pro stavbu bylo vydáno závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence ze dne 15.9.2021 pod č.j. KrÚ 66504/2021/OŽPZ/UD dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence ze dne 22.4.2025 pod č.j. KUPA 14526/2024-2, k ověření změn záměru.

Záměr obsahuje:

Popis stavebních objektů:

SO 021 Příprava území - I. etapa

SO 022 Příprava území - II. etapa

Před zahájením stavby je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o odstranění tělesa a vozovky komunikací a odstranění drobných opuštěných objektů v obvodu staveniště. SO 021 a SO 022 řeší plochy v trvalém záboru a dočasném záboru nad rok.

Odstranění stávajících vozovek, zpevněných ploch, polních cest:

V rámci těchto objektů budou v celém prostoru staveniště odstraněny živičné vozovky včetně podkladních vrstev. Rozebrané stmelené vrstvy vozovky budou po odfrézování nabídnuty správci komunikace a odvezeny přímo na recyklaci dle určení správce komunikace nebo budou odvezeny na skládku. Nestmelené podkladní vrstvy mohou být použity do násypů. Dále budou odstraněny nebezpečné polní cesty. Odstraněné vrstvy budou použity na výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa komunikací). Dále bude odstraněna zámková dlažba z chodníků, dopravní značky, směrové sloupky, příkopové tvárnice a svodidla.

SO 101.1 Silnice II/312, km 0,000 – 2,840

Stavební objekt řeší stavbu silnice II/312 v km 0,000-2,840. Začátek úseku je v místě okružní křižovatky, která je součástí stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Na konci úseku je objekt napojen na stávající silnici II/357, kde navazuje stavba druhé etapy. Nově navržená silnice II/312 kříží v km 0,655 stávající železnici. Převedení přes železnici je provedeno mostem SO 202. V km 2,365 – 2,649 je objekt silnice rozdělen stavebním objektem SO 112 – okružní křižovatka. Stavba se nachází v záplavovém území řeky Loučná. Silnice je navržena v kategorii S9,5/90 se šířkou zpevnění 8,5 m, jízdní pruhy mají šířku 3,5 m. V km 2,834 je navržen hospodářský sjezd s trubním propustkem.

SO 101.1 je navržen v návrhové kategorii S 9,5/90:

Jízdní pruh 2 x 3,50 m = 7,00 m

Zpevněná krajnice 2 x 0,75 m = 1,50 m

Nezpevněná krajnice 2 x 1,50 m = 3,00 m

Součástí stavebního objektu je zároveň zemní val v km 1,500-1,700 vpravo. Funkcí valu je vytvoření protihlukových opatření pro přilehlou zahrádkářskou kolonii.

SO 101.2 Silnice II/312, km 2,840 – 4,340

Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající silnice II/357 v km 2,840-4,340. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího vozovkového souvrství, s úpravou nezpevněné krajnice, přilehlých příkopů – kompletní úprava příkopu/pročištění stávajícího příkopu.

SO 101.2 se plynule napojuje na obchvat Vysokého Mýta – SO 101.1. Na SO 101.2 se plynule napojuje obchvat Chocně – SO 101.3 (III. etapa, která není předmětem tohoto územního řízení).

Stavební objekt je navržen v návrhové kategorii S 9,5/90. V úseku km 3,530-3,650 je navržen odbočovací jízdní pruh vlevo směrem na lokalitu „Na Vinicích“ šířky 3,25 m. V úseku km 4,130-4,340 vpravo je navržen přídatný pruh ve stoupání šířky 3,250 m.

Součástí stavebního objektu je zároveň úprava stávajících přilehlých sjezdů k nemovitostem/na pozemky/účelové cesty. V místě úpravy sjezdů jsou navrženy trubní propustky DN 400.

V km 3,190 vlevo je navržena rekonstrukce autobusové zastávky „Vysoké Mýto, Na Vinicích“. Zastávka je od jízdního pruhu oddělena dělicím ostrůvkem, zastávkový záliv je navržen v šířce 3,00 m. Na hraně zpevnění je osazen kasselský obrubník výšky 0,20 m, následně je navrženo nástupiště šířky 2,20 m z dlážděného krytu ukončeno betonovou palisádou, do které je osazeno dvoumadlové kompozitní zábradlí. Z nástupiště je navrženo schodiště na přilehlou cyklostezku.

V km 3,340 vpravo je navržena rekonstrukce autobusové zastávky „Vysoké Mýto, Na Vinicích“. Zastávka je od jízdního pruhu oddělena dělicím ostrůvkem, zastávkový záliv je navržen v šířce 3,00 m. Na hraně zpevnění je osazen kasselský obrubník výšky 0,20 m, následně je navrženo nástupiště šířky 2,50 m z dlážděného krytu ukončeno záhonovým obrubníkem. Z nástupiště je navržen chodník na stávající účelovou komunikaci k obytné zástavbě.

SO 101.2 je navržen v návrhové kategorii S 9,5/90:

Jízdní pruh 2x 3,50 m = 7,00 m

Zpevněná krajnice 2x 0,75 m = 1,50 m

Nezpevněná krajnice 2x 0,50 m = 1,00 m

SO 102 Přeložka silnice II/357 v km 2,480

Stavební objekt řeší napojení stávající komunikace II/357 na nově navrženou okružní křižovatku SO 112. Začátek přeložky se nachází v městské části Choceňské Předměstí, kde se napojuje na stávající komunikaci, končí pak okružní křižovatkou. Silnice je navržena v kategorii 7,5/50 se základní šířkou jízdních pruhů 2x 3,00 m a zpevněnou krajnicí 2x 0,25 m.

SO 111 Přeložka silnice III/3574 v km 1,760

Stavební objekt řeší přeložku silnice III/3574, která je vyvolána v důsledku stavby silnice II/312 (SO 101.1). Na začátku úseku v místě začátku/konce obce Vysoké Mýto se objekt napojuje na stávající silnici III/3574, dále pak dochází ke křížení se silnicí II/312 (SO 101.1), přes kterou je SO 111 převeden mostem SO 221 a na konci úseku se objekt napojuje na stávající silnici III/3574.

Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová komunikace v kategorii S 7,5/90 dle ČSN 73 6101.

Jízdní pruh 2 x 3,00 m = 6,00 m

Zpevněná krajnice 2 x 0,25 m = 0,50 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

SO 112 Okružní křižovatka v km 2,480

Okružní křižovatka v km 2,480 je navržena jako jednopruhá, pětiramenná. Návrhová rychlost na okružním jízdním pásu, na vjezdech a výjezdech je 30 km/h. Okružní křižovatka umožní propojení místní komunikace, přeložky silnice II/357, účelové komunikace a plánované přeložky silnice II/312.

SO 121 Přeložka místní komunikace v km 2,480

Přeložka místní komunikace v km 2,480 řeší napojení stávající místní komunikace na nově navrženou okružní křižovatku SO 112. Začátek přeložky se nachází v rekreační oblasti, kde se napojuje na stávající komunikaci. Přeložka pak končí napojením na okružní křižovatku. Silnice je navržena v kategorii MO2/6,5/30 se základní šířkou jízdních pruhů 2x 2,50 m.

SO 131 Přeložka účelové komunikace v km 2,340

Přeložka účelové komunikace v km 2,340 řeší napojení stávající účelové komunikace na nově navrženou okružní křižovatku SO 112. Začátek přeložky se nachází mezi zemědělskými pozemky, kde se napojuje na stávající komunikaci. Objekt pak končí napojením na okružní křižovatku. Silnice je navržena v kategorii 6,5/30 se základní šířkou jízdních pruhu 2x 2,50 m.

SO 136 Sjezd z SO 111 v km 0,215

Stavební objekt řeší sjezd z SO 111 v km 0,215 na stávající komunikaci, aby byla zachována obslužnost přilehlých pozemků. Na začátku úseku se objekt napojuje na SO 111 a na konci úseku se objekt napojuje na stávající komunikaci. SO 136 je navržen o šířce 7,0 m s 2x nezpevněnou krajnicí š. 0,5 m.

SO 137 Stezka pro chodce a cyklisty mezi SO 102 a 121

Stavební objekt vznikl za účelem bezpečného propojení ulic Lipová a Vinice, vedeného mimo SO 112. Začátek úseku se napojuje na SO 102, osou kopíruje stávající silnici II/312, aby poté navázal na SO 121. Stezka je navržena v základní šířce 2x 2,00 m s návrhovou rychlostí 20 km/h.

SO 151 Přeložka cyklostezky v km 0,110

Jedná se o cyklostezku, která je opatřena asfaltovým povrchem a nahrazuje část trasy stávající cyklostezky, která je přerušena návrhem přeložky silnice II/312. Cyklostezka kříží silnici II/312 v km 0,110. Délka trasy je 144,003 m. Šířka asfaltového zpevnění cyklostezky je 3,0 m, nezpevněné krajnice mají šířku 0,5 m.

SO 152 Přeložka cyklostezky v km 2,600 vlevo

Jedná se o cyklostezku, která je opatřena asfaltovým povrchem a nahrazuje část trasy stávající cyklostezky, které je přerušena návrhem přeložky silnice II/312. Cyklostezka kříží silnici II/312 v km 3,350. Zároveň kříží i místní komunikaci (SO 131) v km 0,25288. Délka trasy je 654,96 m. Šířka asfaltového zpevnění cyklostezky je 3,0 m, nezpevněné krajnice mají šířku 0,5 m.

SO 154 Přístupová cesta v km 0,700 – 0,980 vpravo v k.ú. Vysoké Mýto

Stavební objekt řeší obsluhu pozemků parc.č. 2836/4, 2836/3, 2836/2, 2836/1 a 2833/1 v katastrálním území Vysoké Mýto. Stavbou SO 101.1 bude přerušena možnost přístupu na dotčené pozemky, které byly obsluhovány ze severu. Stavbou SO 154, která se napojuje na stávající nezpevněnou přístupovou cestu, bude přístup na pozemky zachován.

Přístupová cesta je navržena v kategorii P 4,0/30.

Jízdní pás 1 x 3,00 m = 3,00 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

SO 171 Provizorní komunikace v km 3,500

Provizorní komunikace je navržena z důvodu zachování provozu na silnici II/357 během stavby rámového propustku v km 3,540 SO 101.2. Provizorní komunikace je navrhována jako jednopruhová, z důvodu jednosměrného provozu, který bude řízen SSZ. Po dokončení stavby rámového propustku bude SO 171 snesen a zábor bude rekultivován.

Jízdní pás 1 x 3,00 m = 3,00 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

SO 172 Provizorní komunikace v km 3,850

Provizorní komunikace je navržena z důvodu zachování provozu na silnici II/357 během stavby rámového propustku v km 3,860 SO 101.2. Provizorní komunikace je navrhována jako jednopruhová, z důvodu jednosměrného provozu, který bude řízen SSZ. Po dokončení stavby rámového propustku bude SO 172 snesen a zábor bude rekultivován.

Jízdní pás 1 x 3,00 m = 3,00 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

SO 173 Provizorní komunikace v km 4,200

Provizorní komunikace je navržena z důvodu zachování provozu na silnici II/357 během stavby rámového propustku v km 4,190 SO 101.2. Provizorní komunikace je navrhována jako jednopruhová, z důvodu jednosměrného provozu, který bude řízen SSZ. Po dokončení stavby rámového propustku bude SO 173 snesen a zábor bude rekultivován.

Jízdní pás 1 x 3,00 m = 3,00 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření - I. etapa

Stavební objekt SO 181 řeší návrh dopravně inženýrských opatření v extravilánu a intravilánu města Vysokého Mýta a města Chocně a požadavky na jeho realizaci tak, aby byla po dobu rekonstrukce a stavby silnice II/357 a dalších dotčených komunikací zachována bezpečnost a plynulost provozu v

bezprostředním okolí stavby i na objízdných trasách.

Objekt zahrnuje přechodné dopravní značení pro objízdné trasy a provizorní vedení provozu během stavby.

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření - II. etapa

Stavební objekt SO 182 řeší návrh dopravně inženýrských opatření v extravilánu a intravilánu města Vysokého Mýta a města Chocně a požadavky na jeho realizaci tak, aby byla po dobu rekonstrukce silnice II/357 zachována bezpečnost a plynulost provozu v bezprostředním okolí stavby i na objízdných trasách.

Objekt zahrnuje přechodné dopravní značení pro objízdné trasy a provizorní vedení provozu během stavby.

SO 191.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení - I. etapa

Stavební objekt SO 191.1 řeší návrh dopravního značení na napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto.

SO 191.2 Poloportál v km 2,240

Stavební objekt řeší umístění poloportálu pro umístění velkoplošného dopravního značení v místě navrhované protihlukové stěny. Na silnici II/3123 je v km 2,480 okružní křižovatka. Pro osazení velkoplošného dopravního značení před touto křižovatkou je v místě protihlukové stěny umístěn poloportál. Podrobné rozpracování bude předmětem následujícího stupně PD – DSP (podle velikosti dopravního značení). V této dokumentaci je řešeno umístění a orientační rozměry konstrukce. Stavebně se jedná o ocelový poloportál se železobetonovou patkou. Založení patky je plošné, a je provedené v silničním násypu. Konstrukce je osazena tak, aby možné osadit bezpečnostní zařízení (beraněné ocelové svodidlo dle platných TP) a dále i provést protihlukovou stěnu (v místě poloportálu se předpokládá založení PHS na betonové patce).

SO 192.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení – II. etapa

Stavební objekt SO 192.1 řeší návrh dopravního značení na napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto.

SO 201 Most přes cyklostezku v km 0,110

Nosnou konstrukci tvoří uzavřený rám s plošným založením. Příčný spád NK je dle příčného spádu vozovky jednostranný. Na nosnou konstrukci navazují oddílatovaná šikmá svahová křídla. Most převádí komunikaci II/312 přes cyklostezku. Cyklostezka prochází přibližně po stávajícím terénu. Výstavba nosné konstrukce se předpokládá betonáží na pevné skruži.

SO 202 Most přes vodní tok Loučná a žel. trať č. 018 Choceň - Vysoké Mýto v km 0,600

Most je situován v extravilánu severozápadně od města Vysoké Mýto a je součástí nově budované silnice II/312. Most převádí silnici II/312 (SO 101.1) kategorie S9,5/90 přes vodní tok Loučná a stávající železniční trať č. 018 Choceň-Vysoké Mýto. Osa komunikace se na mostě nachází směrově v přechodnici, na kterou navazuje kružnicová část směrového oblouku s $R = 500$ m a konec mostu je umístěn v navazující přechodnici. Niveleta na mostě je vedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku s $R = 5500$ m s navazujícími tečnami se sklonem $+0,75$ % a $-3,30$ %. Volná šířka mostu je konstantní 9,50 m. Příčný sklon je jednostranný 4,0 % (pravostranný). Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatou monolitickou dvourámovou konstrukcí konstantní výšky 1,80 m. Most je navržen jako 10polový s rozpětím 26,0 + 2x34,0 + 5x36,0 + 34,0 + 26,0 m a s celkovou délkou mostu 347,7 m. Šířka mostu je konstantní 12,60 m. Nosná konstrukce je uložena nepřímo přes příčníky. Uložení je realizováno na krajních opěrách přes hrncová ložiska, na vnitřních pilířích také přes hrncová ložiska, případně přes vrubové klouby. Spodní stavba je tvořena krajními masivními opěrami a 9 vnitřními pilíři. Založení mostu se předpokládá hlubinné na vrtaných pilotách. Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy, na kterých je umístěn nouzový chodník, mostní svodidlo a zábradlí. Na mostě je navržena třívrstvá vozovka. Odvodnění mostu je zabezpečeno pomocí odvodňovačů a podélného odvodňovacího potrubí svedeného svislými svody po opěrách a otevřeným žlabem do vývařišť před opěry, kde bude dále

provedeno napojení do systému odvodnění (SO 361 a SO 362) s dešťovými nádržemi. Výstavba nosné konstrukce se předpokládá betonáží na pevné nebo výsuvné skruži postupně po polích. Základy budou budovány v otevřených, případně zapažených stavebních jamách. Vrtané piloty budou provedeny za použití ochranného pažení.

SO 203 Most přes SO 152 v km 2,340

Nosnou konstrukci tvoří spojitá rámová konstrukce z monolitického železobetonu. Příčel NK je náběhovaná. Vnitřní podpěra je stěnová členěná. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná oddílatovaná křídla z monolitického železobetonu. Most je založen hlubinně. Na pravé straně římsy je osazena protihluková stěna (samostatný objekt SO 702). Most převádí komunikaci II/312 přes cyklostezku a biokoridor. Dle požadavku pro migrační trasu zůstane povrch v prvním mostním poli neupravený, hlinitý. Výstavba nosné konstrukce se předpokládá betonáží na pevné skruži.

SO 221 Nadjezd nad II/312 v km 1,760

Nosnou konstrukci tvoří spojitá konstrukce z předpjatého betonu jednotrámového průřezu. Spodní stavba mostu je železobetonová a je tvořena opěrami a vnitřními podpěrami. Rozmístění podpěr je navrženo tak, aby respektovalo překračovanou překážku a šikmost křížení. Krajiní opěry jsou kolmé na osu komunikace, střední podpěry jsou šikmé vůči ose komunikace, šikmost 60,54g. Most je založen hlubinně. Most převádí přeložku silnice III/3574 přes nově budovanou silnici II/312. Most je budován jako novostavba a nachází se na stávajícím terénu a nízkém násypu, hlavní trasu je vedena v zářezu. Výstavba nosné konstrukce se předpokládá betonáží na pevné skruži. Základy budou budovány v otevřených, případně zapažených stavebních jamách.

SO 341 Ochrana vodovodu v km 0,080

Stavební objekt řeší ochranu stávajícího vodovodu DN 150 PE v km 0,080 a zrušení stávajícího vodovodu DN300 AC v km 0,0677 v místě mostního objektu SO202. Ochrana vodovodu v km 0,080 je navržena pomocí půlené chráničky DN250 PE v délce 25,7m. Vodovod DN300 AC v km 0,0677 v místě kolize s předmětnou stavbou je dle sdělení VAKu neprovozovaný. Dříve zásoboval plovárnu. Jedná se o materiál Eternit DN300, je součástí soustavy potrubí a hydrovrtů (LO-2a a VM-2). Má charakter tlakového potrubí. Stávající vodovod zasahuje do budoucí stojky mostního objektu SO202 a nádrže SO362, a proto je navrženo jeho zrušení odříznutím a zaslepením v hranicích trvalého záboru v celkové délce 95,0 m. Vodovodní potrubí je možné zrušit až po uzavření potrubí od vrtů LO-2a a VM-2.

SO 342 Přeložka vodovodu DN90 PVC na silnici III/3574 v km 2,000

Stávající vodovod je veden v souběhu a v těsné blízkosti komunikace SO 111. Proto je navržena přeložka stávajícího vodovodu. Stávající vodovod je veden v rostlém terénu. Přeložka začíná napojením na stávající vodovod vlevo od silnice ve směru staničení. Trasa pokračuje v souběhu navrhované komunikace SO 111 a napojuje se na stávající vodovod v místě stávající šachty. V nejnižších a nejvyšších místech vedení vodovodu budou navrženy kalníky nebo vzdušníky. Stávající vodovod vede mimo trasu navržené přeložky a bude v nezbytném rozsahu zrušen. Přeložka bude z PE 100 RC2, SDR 11, DN80 v celkové délce 78,25 m.

SO 343 Přeložka vodovodu DN300 PE v km 2,292

Stávající vodovod PE DN300 křížuje navrhovanou komunikaci SO101.1. Proto je navržena přeložka stávajícího vodovodu. Stávající vodovod je veden v rostlém terénu. Přeložka začíná napojením na stávající vodovod vlevo od silnice ve směru staničení. Trasa pokračuje kolmo na navrhovanou silnici SO101.1 a napojuje se na stávající vodovod. V nejnižších a nejvyšších místech vedení vodovodu budou navrženy kalníky nebo vzdušníky. Pod komunikací bude vodovod uložen v chráničce dostatečné dimenze a na každém konci chráničky bude osazena armaturní šachta. Stávající vodovod vede mimo trasu navržené přeložky a bude v nezbytném rozsahu zrušen. Přeložka bude z PE 100 RC2, SDR 11, DN300 v celkové délce 86,0 + 53,6 m.

SO 344 Přeložka vodovodu DN110 PVC na účelové komunikaci v km 2,400

Stávající vodovod křížuje navrhovanou komunikaci SO131. Proto je navržena přeložka stávajícího vodovodu. Stávající vodovod je veden v rostlém terénu. Přeložka začíná napojením na stávající vodovod vlevo od silnice ve směru staničení. Trasa pokračuje kolmo na komunikaci SO131 a napojuje se na stávající vodovod. Pod komunikací bude vodovod uložen v chráničce dostatečné dimenze. V nejnižších a nejvyšších místech vedení vodovodu budou navrženy kalníky nebo vzdušníky. Stávající vodovod vede mimo trasu navržené přeložky a bude v nezbytném rozsahu zrušen. Přeložka bude z PE 100 RC2, SDR 11, DN 100 v celkové délce 30,5 m.

SO 345 Přeložka vodovodu DN110 PVC v km 2,820

Stávající vodovod křížuje navrhovanou komunikaci SO101.1. Proto je navržena přeložka stávajícího vodovodu. Stávající vodovod je veden v rostlém terénu. Přeložka začíná napojením na stávající vodovod vlevo od silnice ve směru staničení. Trasa pokračuje kolmo na komunikaci SO101.1 a napojí se na stávající vodovod. V nejnižších a nejvyšších místech vedení vodovodu budou navrženy kalníky nebo vzdušníky. Pod komunikací bude vodovod uložen v chrániče dostatečné dimenze. Stávající vodovod vede mimo trasu navržené přeložky a bude v nezbytném rozsahu zrušen. Přeložka bude z potrubí HDPE-PE 100 RC2, SDR11, DN 100 v celkové délce 65,3 m.

SO 361 Dešťová nádrž v km 0,400

Voda z vozovky bude do nádrže svedena pomocí silničních příkopů. Půdorys dna nádrže má oválný tvar, sklony svahů jsou 1:3 a hloubka nádrže je 1,0 m. Objem nádrže činí 125,37 m³. V místě nádrže je však třeba udělat vrt přímo v místě nádrže pro přesné stanovení hladiny podzemní vody. V nádrži se akumuluje objem vody, který je dán zpomalením odtoku, který je redukován pomocí odtokového potrubí na požadovaných 16,0 l/s a dále odtéká do toku Loučná. Redukce bude dána kapacitou potrubí. Do dešťové nádrže SO 361 je sveden odtok z části vozovky SO 101. a mostního objektu SO 202. Srážková voda bude odváděna z mostního objektu SO 202 podélným potrubím k jeho opěrám. Tam se potrubím voda doveđe k patě svahového kužele před opěrou, kde je v rámci mostního objektu provedeno zakončení šachtou. Objekt SO 361 začíná napojením na tuto šachtu. Z šachty bude voda přepadat do otevřeného koryta (šířka= 0,5 m, hloubka= 0,5 m a sklon svahů= 1:1,5), kterým bude dále odváděna do otevřené dešťové nádrže. Je navrženo opevnění koryta kamennou rovinou v místě zaústění přepadem z šachty. Takto bude odvodněna pouze část mostního objektu SO 202, zbylá část je odvodněna obdobně, ale je akumulována v dešťové nádrži SO 362.

SO 362 Dešťová nádrž v km 0,700

Půdorys dna nádrže má oválný tvar, sklony svahů jsou 1:3 a hloubka nádrže je 0,6 m. Objem nádrže činí 368,64 m³. V místě nádrže byl proveden vrt, který stanovil hloubku HPV na 0,62 m, na základě toho byla stanovena hloubka nádrže. V nádrži se akumuluje objem vody, který je dán zpomalením odtoku, který je redukován pomocí odtokového potrubí na požadovaných 47,0 l/s a dále odtéká potrubím DN 300 do toku Loučná. Potrubí je součástí SO 362. Redukce bude dána kapacitou potrubí. Do dešťové nádrže SO 362 je sveden odtok z části vozovky SO 101.1 a mostního objektu SO 202. Srážková voda bude odváděna z mostního objektu SO 202 podélným potrubím k jeho opěrám. Odtud se potrubím voda doveđe k patě svahového kužele před opěrou, kde je v rámci mostního objektu provedeno zakončení šachtou. Objekt SO 362 začíná napojením na tuto šachtu. Z šachty bude voda přepadat do otevřeného koryta (šířka= 0,5 m, hloubka= 0,5 m a sklon svahů= 1:1,5), kterým bude dále odváděna do otevřené dešťové nádrže. Je navrženo opevnění koryta kamennou rovinou v místě zaústění přepadem z šachty. Takto bude odvodněna pouze část mostního objektu SO 202, zbylá část je odvodněna obdobně, ale je akumulována v dešťové nádrži SO 361. Voda z vozovky bude do nádrže svedena pomocí silničních příkopů.

SO 367 Dešťová nádrž v km 2,400

Srážková voda bude odváděna do nádrže zahrnující objem 167,49 m³ a její hloubka je 0,8 m. V místě nádrže je však třeba udělat vrt přímo v místě nádrže pro přesné stanovení hladiny podzemní vody. Sklon svahů u nádrže je 1:3. Do nádrže natéká povodí z přilehlých komunikací SO 101.1, SO 112, SO 131, SO 152 a mostního objektu SO 203. V nádrži se akumuluje objem vody, který je dán zpomalením odtoku, který je redukován pomocí odtokového potrubí na požadovaných 24,8 l/s. Redukce bude dána kapacitou potrubí. Tímto potrubím bude voda svedena do dešťové nádrže SO 368 a z ní dále pomocí potrubí redukovujícího odtok do vodního toku Loučná.

SO 368 Dešťová nádrž v km 2.500

Zde bude odtok příkopy sveden do nově navržené otevřené retenční nádrže SO 368. Kapacita nádrže zahrnuje objem 117,55 m³ a její hloubka je 0,8 m. V místě nádrže je však třeba udělat vrt přímo v místě nádrže pro přesné stanovení hladiny podzemní vody. Sklon svahů u nádrže je 1:3. Do nádrže natéká povodí z přilehlých komunikací SO 102, SO 121, SO 131, SO 137, SO 152 a odtok z nádrže SO 367. V nádrži se akumuluje objem vody, který je dán zpomalením odtoku, který je redukován pomocí odtokového potrubí na požadovaných 42,3 l/s. Redukce bude dána kapacitou potrubí. Voda z nádrže je tímto potrubím vyústěna do vodního toku Loučná.

SO 381 Úprava meliorací v k.ú. Vysoké Mýto

SO 382 Úprava meliorací v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta

Objekty zahrnují podchycení přerušených svodných a sběrných drenů. V závislosti na předpokládaném proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení komunikace jsou navrženy podél tělesa silnice nové svodné drény, které budou napojeny do stávajícího melioračního systému.

SO 751 Oplocení - I. etapa

SO 751 v této části řeší ochranu staveb a pozemků par.č. 2819/1 a 2439/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ, dojde ke zvýšení hladiny Q100 vodního toku Loučná. V místě předmětných parcel dosáhne zvýšená hladina Q100q hodnoty 262.82 m n.m. bpv. Na základě této skutečnosti dojde k navržení ochranného plotu s podezdívkou, tak aby výška podezdívky byla navržena do výšky 263,00 m.

Na podezdívce bude osazen plot - přesný materiál/podoba bude určena v kooperaci s objednatelem a vlastníky předmětných parcel. Kombinace podezdívky a plotu bude navržena minimálně do výšky 1,50 m nad stávající terén.

Šířka podezdívky je navržena šířky 0.30m. Podezdívka je navržena na ŽB základu šířky 0,70 m.

Výstavba ochranného plotu musí předcházet výstavbě násypového tělesa v záplavovém území Q100 vodního toku Loučná.

SO 761 PHS km 2,144 – 2,420 vpravo

Stavební objekt řeší protihluková opatření předmětné akce, konkrétně protihlukovou stěnu na pravostranné krajnici v km 2,144-2,420.

Rozsah stěny dle Hlukové studie km 2,144-2,420

Konstrukční rozsah km 2,140-2,424

Délka stěny včetně ukončovacích polí celkem 286 m

Výška stěny – oproti niveletě silnice 4,00 m

- nad základem (běžně v krajnici) 4,25 m.

SO 801 Vegetační úpravy - I. etapa

SO 802 Vegetační úpravy - II. etapa

Součástí vegetačních úprav je zatravnění svahů silnice a přilehlých nezpevněných ploch a výsadby dřevin. Pro zatravnění budou použity směsi domácích druhů trav, na vybraných lokalitách budou provedeny osevy travobylinnou směsí.

Navržené výsadby zahrnují skupinovou výsadbu stromů a keřů na svazích komunikace. Základem výsadeb jsou krátká stromořadí nebo skupiny stromů vysazované ve spodní části násypů nebo v horní části zářezů. Okružní křižovatka v km 2,480 bude na vnitřní ploše osázena půdopokryvnými a nízkými keři. Na vnitřních plochách mimúrovňového křížení budou vysázeny alejové stromy v řadách nebo nepravidelných skupinách a budou doplněny o keřové patro. Protihluková stěna bude osázena z vnější strany popínavými dřevinami. Pro výsadbu budou použity samopnoucí druhy, které nepotřebují pravidelné vyvazování. Osázen bude také ochranný val v km 1,500 – 1,700 vpravo a prostor rozlivných příkopů s hrázkami, kde budou použity dřeviny, které snesou občasné zaplavení. V km 1,8 – 2,170 vpravo je navržena výsadba pásu stromů a keřů, který má opticky odclonit zástavbu Vysokého Mýta. Celá plocha bude zatravněna travobylinnou směsí.

Pro výsadbu jsou navrženy domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým podmínkám a navazují na stávající dřevinnou skladbu porostů v dané lokalitě, na vytipovaných plochách budou použity také vysokokmeny ovocných stromů, zejména krajové a staré odrůdy.

SO 806 Náhradní výsadba - I. etapa

SO 807 Náhradní výsadba - II. etapa

Stavební objekty řeší výsadbu stromů a keřů jako náhradu ze ekologickou újmu vzniklou pokácením dřevin na ploše trvalého a dočasného záboru stavby. Výsadby budou provedeny na pozemcích vytipovaných orgány ochrany přírody. Jedná se o pozemky evidované danou obcí, kde jsou výsadby předběžně projednány s vlastníkem pozemku. Vlastník nebo správce pozemku po realizaci a následné péči po nezbytně nutnou dobu zajistí jejich správu a údržbu. Navržená dřevinná skladba a technologie výsadby je závislá na typu určených náhradních výsadeb.

Zároveň jsou plněny podmínky platného stanoviska EIA, zpracovaného biologického průzkumu a migrační studie (expertní předpoklad nutnosti splnění určitých podmínek z důvodu vyřízení výjimek z druhové ochrany):

- Náhradní výsadby v krajině – liniová zeleň kolem komunikací a polních cest a břehové porosty mimo obvod stavby

- Vytvoření biotopů pro křepelky a koroptve – travní pásy s roztroušenými keři.

SO 811 Příprava území, kácení zeleně, odhumusování - I. etapa

SO 812 Příprava území, kácení zeleně, odhumusování - II. etapa

Před zahájením stavby je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o skrývku ornice a podorničí, odstranění dřevin, kácení lesních porostů a odstranění hrabanky z lesních pozemků a odstranění drnu. Objekty řeší plochy v trvalém a dočasném záboru nad rok.

Skrývka kulturních vrstev půdy

Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond (ZPF) na ploše trvalého a dočasného záboru. Mocnost skrývky ornice je navržena podle aktualizovaného pedologického průzkumu provedeného v roce 2024. Ornice a podorničí budou po sejmutí uloženy na deponiích v místě stavby.

Sejmuté kulturní vrstvy půdy budou použity na ohumusování svahů silničního tělesa, souvisejících objektů a přilehlých ploch, rekultivaci ploch dočasného záboru a rekultivaci opuštěných komunikací. Přebytek ornice a podorničí bude použit na rekultivaci vytipovaných pozemků v blízkosti stavby.

Na pozemcích charakterizovaných jako ostatní bude provedena skrývka drnu a urovnání terénu. Odstraněný drn se využije na výškové úpravy terénu.

Kácení mimolesní zeleně

Při přípravě území bude nutno kácet stávající mimolesní zeleň. Zeleň bude odstraňována na plochách trvalého a dočasného záboru. Po skácení je nutno odstranit také pařezy odbagrováním nebo frézováním. Smýcené křoviny a porosty musí být odstraněny s kořeny. Odstraněné křoviny, stromy do průměru kmene 10 cm a větve budou štěpkovány. Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. Na skládkách, u dočasných záborů kácet pouze v nejnnutnějších případech, ostatní stromy ochránit před vlivem stavební činnosti.

Odstranění lesního porostu a hrabanky

U lesních pozemků je nutné na plochách trvalého a dočasného záboru odstranit lesní porosty a hrabanku. Po vykácení stromů a odstranění pařezů bude skryta lesní hrabanka. Skrytá lesní hrabanka bude deponována na skládkách odděleně od ornice a po ukončení výstavby nové komunikace bude lesní hrabanka použita na terénní úpravy převážně v okolí lesa. Skrývkové práce a kácení nelesních dřevin je nutno provádět v období vegetačního klidu.

SO 831 Technické rekultivace - I. etapa

SO 832 Technické rekultivace - II. etapa

Po vybudování přeložek jednotlivých komunikací je nutné rekultivovat jednotlivé části stávajících komunikací, které se stanou po stavbě nefunkční. Rekultivace těchto ploch se skládá z technické a biologické rekultivace. Cílové využití rekultivované plochy závisí na možnosti připojení plochy ke stávajícím půdním blokům. Pokud tyto plochy připojit jde, budou rekultivovány na ornou půdu (3. letý meliorační osevní postup), v opačném případě na plochy ostatní, které budou zatrávněny a bude je možné využít pro výsadby zeleně, popř. na vybudování biotopů pro křepelky a koroptve.

SO 834 Rekultivace dočasného záboru – I. etapa

SO 835 Rekultivace dočasného záboru – II. etapa

Cílem rekultivace je uvedení ploch dočasného záboru delšího než 1 rok do původního stavu.

Krajský stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. e) a odst. 2 a dle ust. § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, **vyrozumívá** podle § 188 stavebního zákona a současně v souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby energeticky významné infrastruktury, v platném znění a dále v souladu s § 330 odst. 6 stavebního zákona (přechodná ustanovení ke stavebnímu zákonu, kdy pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí) v navazujícím řízení **účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení**. Účastníci řízení mohou své námítky uplatnit do

30 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným námítkám účastníků řízení nebude přihlédnuto. **Stavební úřad současně upouští od veřejného ústního jednání.**

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a územního plánování, krajského stavebního úřadu, v Pardubicích, Komenského nám. 120, III. patro, č. kanceláře 314, v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hod), mimo úřední dny po telefonické domluvě-tel.466026341).

Krajský stavební úřad současně s tímto oznámením, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, poskytuje účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Pro využití tohoto práva stanoví krajský stavební úřad lhůtu **5 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání námitek.**

Toto řízení je navazujícím řízením podle § 3 písm. g) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).

K výše uvedené stavbě (včetně III. etapy, která není předmětem tohoto rozhodnutí) bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením integrované prevence dne 15.9.2021 pod č.j. KrÚ 66504/2021/OŽPZ/UD vydáno souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s platností 7 let od jeho vydání.

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), platném znění (dále jen „liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 6 liniového zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Informace v souladu s § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:

Stavební úřad spolu s vyzněním o zahájení řízení zveřejňuje žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení a podává tyto informace:

- Do příslušné dokumentace pro vydání povolení stavby nebo zařízení lze nahlédnout na výše uvedeném místě.
- Předmět a povaha rozhodnutí: povolení na stavbu „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. a II. etapa“ v katastrálním území Choceň, Dvořisko, Slatina u Vysokého Mýta, Vysoké Mýto.
- S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se lze seznámit na portálu informačního systému EIA (záměr PAK874 : Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ), https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PAK874.
- Dle § 9b odst.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu (§ 144 správního řádu).
- Dle § 9c odst.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději ve lhůtě 30 dnů od obdržení vyznění o zahájení řízení (viz výše). K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
- Dle § 9c odst.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.
- Dle § 9c odst.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též
- dotčený územní samosprávný celek, nebo
- dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- Dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností rozumí právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.

- Dle § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se stanoví tyto náležitosti podporující podpisové listiny:
 - o V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále
- Skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení podle § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo
- Skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí.
 - o Každá osoba podporující právnickou osobu podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení k danému záměru zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující řízení přerušeno.
- Dle § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
- Dle § 9d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizaci záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.

Poučení:

Na stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění. Oznámení o zahájení řízení je účastníkům podle § 182 písm. c) stavebního zákona zasíláno doporučeně do vlastních rukou, ostatní písemnosti veřejnou vyhláškou.

Poučení o uplatnění námitek účastníků řízení:

1) Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

(2) Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

(3) Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

(4) Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Vohlídal
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Petra Fraňková, oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) SZ (doporučeně do vlastních rukou)

Správa a údržba Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, kterou zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 182 písm.b) SZ (doporučeně do vlastních rukou)

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Obec Slatina, Slatina 22, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm.c) SZ (doporučeně do vlastních rukou)

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré Město, 532 11 Pardubice

Správa a údržba Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Petr Nechvíle, Wolkerova 1388, 565 01 Choceň

Martin Rudolf, č.p. 119, 566 01 Slatina

Václav Fikejs, č.p. 65, 570 01 Sedliště

Vlastimil Fikejs, č.p. 19, 566 01 Slatina

Marie Kaplanová, Severojižní 291, 533 72 Moravany

Milan Chejnovský, B. Němcové 938, 565 01 Choceň

Ladislav Vítek, Poutní 598, 768 72 Chvalčov

Miroslav Horáček, č.p. 33, 566 01 Slatina

Zdeněk Horáček, č.p. 33, 566 01 Slatina

Jitka Fričová, č.p. 223, 561 84 Líšnice

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, č.p. 58, 565 01 Zálší

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4

Zdeněk Horáček, č.p. 74, 566 01 Slatina

Obec Slatina, č.p. 22, 566 01 Slatina

Josef Synek, Žerotínova 4, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Václav Vích, Lipová 148, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Martin Pilař, č.p. 158, 565 43 Zámorsk

Karel Sadílek, Erbenova 41, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Petr Bezdíček, U Letiště 1465, 562 06 Ústí nad Orlicí
 Iveta Trnková, Wirthova 228, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Ivo Sodomka, Lipová 270, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Miroslava Fendrychová, Staroholická 326, Staré Holice, 534 01 Holice
 Vladimír Zeman, č.p. 335, 569 55 Janov
 Michaela Foglová, Tůmova 258, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
 Lenka Hanusová, Tůmova 42, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
 Lenka Kouřimová, Tůmova 42, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
 Libuše Klejchová, č.p. 90, 566 01 Slatina
 Pavel Holub, Družstevní 116, Polabiny, 530 09 Pardubice
 Alice Zemanová, č.p. 166, 533 05 Dřítěč
 Ludmila Horáčková, č.p. 66, 566 01 Slatina
 Vladislav Bakrlík, č.p.62, 566 01 Pustina
 OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5
 Josef Klupal, Vinice 160, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Lenka Adamová, Ležáků 671, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Eva Lokvencová, Lipová 152, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Mgr. Pavel Zerzán, Husova 281, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 MUDr. Zdeněk Janský, Na Stráňce 1786/16, 370 05 České Budějovice
 Ing. Helena Kroupová, Zrzavého 1081/8, Řepy, 163 00 Praha 6
 Stanislav Černý, Prokopa Velikého 712, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Ivana Hošpesová, Počernická 3225/2d, Strašnice, 100 00 Praha 10
 Jana Milarch, Fontane Strasse 11A, 155 62 Rüdersdorf, Spolková republika Německo
 Ing. Tomáš Stratílek, Cukrovarská 129, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Božena Stratílková, Lanškrounská 2274/4, Předměstí, 568 02 Svitavy
 Mgr. Iva Aksamítová, U Sluncové 608/17, Karlín, 186 00 Praha 8
 Miloslava Bendová, Sady ČSA 499, 331 41 Kralovice
 Hana Bretová, Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Martin Doležal, Lipová 88, 407 21 Česká Kamenice
 Miroslav Doležal, Lipová 88, 407 21 Česká Kamenice
 Pavel Gajdošík, Tylova 2071, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
 Bohuslav Horáček, Kpt. Jaroše 197, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Josef Kafuněk, Velká Františkánská 106/14, 669 02 Znojmo
 Mgr. Eliška Lišková, Souběžná I 443/28, Jinonice, 158 00 Praha 5
 Jan Liška, Souběžná I 443/28, Jinonice, 158 00 Praha 5
 Vladimír Malý, Obránců míru 733/23, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
 MaximP s.r.o., Na Pankráci 310/60, Nusle, 140 00 Praha 4
 Josef Šeda, č.p.203, 538 63 Chroustovice
 Marcela Myšáková, M. Alše 1602, 565 01 Choceň
 MUDr. Pavel Weirich, Nerudova 1370, 393 01 Pelhřimov
 Josef Zika, Arbesova 1565/1, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
 Miroslav Kadavý, Jana Černého 97/10, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
 Karel Paďour, Kpt. Poplera 595, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 MVDr. Josef Šeda, Lipová 146, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Miroslav Lába, Kpt. Jaroše 124, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Iva Panáčková, Kpt. Jaroše 124, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Rudolf Bartheldy, Odbojářská 618, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Irena Macáková, Tisovská 115, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Daniela Jagobová, Prokopa Velikého 711, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 Petr Vilímek, Podhomolí 1537, 565 01 Choceň
 MUDr. Jitka Havlová, Libkovská 1072/6, Hostivař, 102 00 Praha 10
 Josef Kutílek, Spálená 203, 533 04 Sezemice
 MI Estate s.r.o., Na Pankráci 310/60, Nusle, 140 00 Praha 4
 Zdeňka Pospíšilová, Jirkovská 132, 431 59 Vysoká Pec
 Martin Vohnout, Palackého 474, 431 11 Jirkov
 Josef Fendrych, Staroholická 326, Staré Holice, 534 01 Holice
 Jaroslava Fendrychová, Bakalovo nábřeží 1/1, Štýřice, 639 00 Brno
 Zdeňka Sobotková, č.p.50, 588 51 Cejle
 Jana Třasáková, č.p. 104, 534 01 Veliny

Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., Jasmínová 2885/33, Záběhlce, 106 00 Praha 10
OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
Mgr. Jan Morávek, Jizerská 283, 250 75 Káraný
Mgr. Petr Morávek, Roháčova 1419/93, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jana Diana Morávková, Lažany 6, 570 01 Morašice
Ing. Jan Müller, Kpt. Jaroše 128, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Ivana Michalcová, č.p. 2, 562 01 Oucmanice
Vlasta Pokorná, Svojetická 2401/2, Strašnice, 100 00 Praha 10
Ing. Vlastimil Novák, Kpt. Poplera 77, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Mgr. Eva Pastyřiková, Michelská 371/38, Michle, 141 00 Praha 4
Ing. Jaroslav Prokeš, Kpt. Poplera 78, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. arch. Zdeněk Horníček, Jablonecká 414/54, Střížkov, 190 00 Praha 9
Ludmila Horáčková, Vinice 167, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Marie Šmatlánová, Komenského 82, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Ladislava Dvorská, Družstevní 375, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jiří Drašnar, Tůmova 256, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Ela Kočanová, Vinice 350, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jana Wünsche, nám. Přemysla Otakara II. 95, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Daniela Merglová, Na bojišti 1471/22, Nové Město, 120 00 Praha 2
JUDr. Petr Tichý, Pražská 1434, 393 01 Pelhřimov
Ing. Vratislav Tichý, Ledenická 128, 370 06 Srubec
Ing. Radim Voříšek, Na Blahově 940, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Patrik Buben, Plk. B. Kohouta 817, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Smejkal, Havlíčkova 209, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Ing. Petr Karásek, Západní 1569, 263 01 Dobříš
Ing. Dana Karásková, Západní 1569, 263 01 Dobříš
Josef Trunec, Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Martin Trnka, Lipová 598, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
TORO VM a.s., Hradecká 251, Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto
Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto

neznámí účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou v souladu s § 2 odst.5 liniového zákona):

Anna Novotná, adresa i rodné číslo neznámé – věcné břemeno k pozemku parc.č.544/1 v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta

JUDr. František Berger, adresa i rodné číslo neznámé – zástavní právo k pozemku parc.č.544/1 v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta

Účastníci řízení podle § 182 písm.d) SZ (veřejnou vyhláškou)

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona se tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (**doručení veřejnou vyhláškou**):

pozemky st.p.3554, parc.č.1557/1, 1559/5, 1559/36, 1559/38, 1559/39, 1559/160, 1559/161, 1559/165, 1565/20, 1565/21, 1565/22, 1565/63, 1571/31, 3016/2, vše **v katastrálním území Choceň**;

pozemky parc.č.531/1, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/17, 531/19, 533, 534/11, 541, 542/1, 542/7, 544/2, 544/3, 545, 546/2, 546/20, 546/27, 546/28, vše **v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta**;

pozemky parc.č.2818/1, 2827, 2829, 2830/4, 2830/6, 2830/7, 2830/11, 2830/13, 2830/15, 2831/1, 2831/2, 2832/2, 2839, 2857/1, 2862, 2867, 2869, 2870/1, 2870/2, 2871, 2876, 2878, 2884/1, 2884/9, 2893/37, 2893/38, 2893/39, 2893/40, 2893/41, 2893/42, 2893/43, 2893/44, 2893/45, 2893/46, 2893/47, 2893/53, 2900/5, 2900/8, 2900/9, 2900/10, 2900/11, 2903/14, 2903/27, 2903/35, 2903/43, 2903/50, 2903/56, 2903/57, 2903/60, 2903/61, 2903/62, 2903/63, 2903/64, 2903/65, 2903/66, 2903/68, 2903/69, 2903/71, 2903/76, 2903/78, 2903/97, 2903/109, 2903/110, 2903/117, 2903/135, 2903/145, 2944, 2945/1, 2946/8, 2946/11, 3003/2, 3004, 3005/3, 3005/4, 3008, 3009/1, 3009/2, 3009/3, 3010, 3012/7, 3012/8, 3012/11, 3027/2, 3027/3, 3030/2, 3031/1, 3031/15, 3031/16, 3031/17, 3031/18, 3031/19, 3031/20, 3031/21, 3031/22, 3031/23, 3031/24, 3031/25, 3031/26, 3031/29, 3034/1, 3034/2, 3055, 3057/1, 3076, 3077/2, 3077/5, 3078/6, 3078/7, 3082/3, 3082/4, 3084, 3085, 3087, 3088, 3089, 3105/2, 3105/6, 3105/7, 3105/8, 3105/10, 3105/12, 3114/2, 3114/12, 3114/13, 3114/14, 3114/15, 3115/2,

3115/3, 3116, 3117/1, 3118, 3121, 3125/1, 3131, 3142/2, 3142/3, 3142/4, 3144, 3225, 3226/2, 3234/1, 3235/23, 3236/1, 3236/2, 3237/1, 3241, 3244, 3246, 3247, 3250, 3251, 3253/1, 3276, 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3278/4, 3278/5, 3278/6, 3278/7, 3278/8, 3278/9, 3278/10, 3278/12, 3278/14, 3278/15, 3336/4, 3337, 3342/2, 3343, 3346/1, 3346/9, 3346/13, 3346/15, 3346/73, 3346/74, 3346/75, 3346/76, 3346/83, 3346/114, 3346/115, 3346/116, 3346/117, 3346/118, 3346/119, 3346/120, 3346/121, 3349/6, 3353, 3355, 3356, 3359/1, 3359/2, 3359/3, 3362/1, 3362/3, 3362/4, 3362/5, 3362/6, 3368/1, 3370/1, 3370/2, 3370/3, 3370/4, 3370/5, 3370/6, 3370/7, 3370/8, 3370/9, 3370/10, 3371/1, 3371/4, 3371/7, 3371/8, 3371/9, 3371/12, 3379/2, 4059/1, 4059/8, 5017, 5021, 5039/3, 5045, 5049/1, 5049/4, 5060, 5129/1, 5245, 6308/16, 10190, 10191/1, 10191/3, 10191/4, 10550, 10637, 10638, 10639, 10651, 10652, 10658, 10661, 10665, 10666, 10667, stavební pozemky 2439/8, 2439/7, 2819/2, vše **v katastrálním území Vysoké Mýto**.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet sousedních pozemků, jež mohou být umístěním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

Spolky - § 182 písm. e)

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Choceň, oddělení životního prostředí, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (silniční správní úřad)

Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha

Obecní úřad Slatina, č.p. 22, 566 01 Slatina

Projektant:

HBH projekt spol. s.r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, (Ing. Lukáš Píha)

K vyvěšení na úřední desce :

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 15 Choceň

Obecní úřad Slatina, č.p. 22, 566 01 Slatina

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace se dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování, krajský stavební úřad, s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Přílohy:

- kopie žádosti o vydání povolení záměru
- situační výkres

NN