

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/050346/2026
č.j.: MUVM/138180/2026
č. záměru: Z/2026/53518
č. řízení: R/2026/64346
spis. znak 334.1
skart. zn./lhůta: A/5
vyřizuje: Ing. Renčínová Eliška
tel: +420 465 466 181
e-mail: eliska.rencinova@vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto, dne 20.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) dále podle ustanovení § 34a odst. 1 písm. a) a současně i podle ustanovení § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*), s místní příslušností podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o pozemních komunikacích“*), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti povolení záměru, kterou dne 18.03.2026 podala

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice-Doubravice,
kterou zastupuje **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČO 25962914, Haškova č.p. 1714/3, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí**

(*dále jen "stavebník"*), podle § 198 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost povolení záměru č. j.: MUVM/033408/2024 ze dne 06.05.2024 (*nabylo právní moci dne 7.6.2024*) na stavbu:

„Modernizace silnice II/317 České Heřmanice – průtah“

(*dále jen "stavba"*) na na pozemcích st. p. 1/1 (*zastavěná plocha a nádvoří*), st. p. 49 (*zastavěná plocha a nádvoří*), parc. č. 1/4 (*ostatní plocha*), parc. č. 1/7 (*ostatní plocha*), parc. č. 2/3 (*zahrada*), parc. č. 5/1 (*ostatní plocha*), parc. č. 5/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 66/3 (*zahrada*), parc. č. 67/1 (*zahrada*), parc. č. 84/1 (*zahrada*), parc. č. 97 (*ostatní plocha*), parc. č. 260/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 344/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 346/1 (*zahrada*), parc. č. 346/10 (*ostatní plocha*), parc. č. 346/19 (*zahrada*), parc. č. 346/24 (*zahrada*), parc. č. 781/1 (*trvalý travní porost*), parc. č. 1193/1 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/8 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/10 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/17 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/20 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/23 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/24 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/28 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/32 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/33 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/34 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/35 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/48 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/55 (*ostatní plocha*), parc. č. 1193/56 (*ostatní plocha*), parc. č. 1197 (*ostatní plocha*), parc. č. 1206 (*ostatní plocha*), parc. č. 1215/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 1218/1 (*ostatní plocha*), parc. č. 1220 (*ostatní plocha*), parc. č. 1221/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 1233/2 (*ostatní plocha*), parc. č. 1242/1 (*ostatní plocha*), parc. č. 1249/3 (*ostatní plocha*), parc.

č. 1249/10 (*ostatní plocha*), parc. č. 1326/7 (*vodní plocha*), parc. č. 1326/18 (*vodní plocha*), parc. č. 1326/28 (*vodní plocha*), parc. č. 1351 (*ostatní plocha*), parc. č. 4017 (*orná půda*), parc. č. 4524 (*ostatní plocha*), parc. č. 4529 (*ostatní plocha*), parc. č. 4553 (*ostatní plocha*) v katastrálním území České Heřmanice.

Druh a účel stavby v rozsahu žádosti včetně popisu prostorového řešení souboru staveb obsahuje níže uvedené stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/317 v úseku km 23,500 - 23,970

SO 102 Rekonstrukce silnice II/317 v úseku km 23,970 – 24,340

SO 103 Bezpečnostní opatření na vjezdu do obce v km 23,355 - 23,500

SO 104 Bezpečnostní opatření na vjezdu do obce v km 24,340 – 24,448

SO 105 Vyvolané úpravy III/3179

Diagnostické průzkumy dokumentují různě mocné asfaltové vrstvy na podkladní vrstvě z penetračního makadamu na nestmelených vrstvách charakteru štěrků. Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/317 v Český Heřmanicích. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Stavební objekty zahrnují kompletní rekonstrukci vozovky včetně výměny aktivní zóny. Návrh stavby řeší celý prostor průsečné křižovatky se silnicí III/3179 včetně přilehlých autobusových zálivů a také zřízení bezpečnostních opatření (*tzv. „vjezdových bran“*) na vjezdech do obce (*samostatné objekty SO 103, SO 104*). Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. V místě napojení jednotlivých pracovních fází v příčném řezu je navrženo prolítí nestmelených vrstev cementovou maltou pro zajištění jejich soudržnosti po provedení odkopu v další etapě.

Na stávajícím průjezdním úseku není možné výrazně optimalizovat směrové vedení trasy. Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Výškové řešení je navrženo nové tak, aby byly minimalizovány výškové oblouky malých poloměrů vzniklé historicky úpravami poruch komunikace.

Lokální úpravy výškového řešení vyvolají úpravy navazujících komunikací, chodníkových ploch a sjezdů. Maximální podélný sklon v úseku je +6,70 % a minimální podélný sklon je - 0,30 %. Příčný sklon komunikace je navržena v základním střechovitém 2,5 %. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný sklon maximálně 5,0 %.

Součástí objektů komunikace je odstranění stávajících krytových vrstev konstrukce vozovky. Dojde k vybourání obrubníků. Vybourané kamenné obruby budou uloženy na místo určené investorem. Na komunikaci budou vybourány odvodňovací proužky. Napojení na stávající stav komunikací bude stupňovitě zaříznuto s přesahem.

Spodní stavba počítá s výměnou nevhodné zeminy aktivní zóny za vrstvu homogenní nenamrzavé zeminy (*provedena v souladu s ČSN 73 6126*) v celkové tloušťce 0,5m. Provedena bude na zhutněný, hladký, rovný, homogenní povrch parapláně vyhovující požadavkům rovnosti dle ČSN 73 6175. Aktivní zóna a paraplán musí být provedeny dle ČSN 73 6133. Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 – „Kontrola zhutnění zemin“ a TP94. Na paraplán bude položena netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci.

Materiál výměny aktivní zóny se předpokládá směsný s využitím vyzískaného materiálu z vybouraných vrstev recyklace a penetračních makadamů v souladu s TP 210. Dle předběžné bilance pokryje vyzískaný materiál cca 60 % z celkového objemu sanací. Zbývajících 40 % materiálu do celkového objemu bude doplněno tak, aby výsledný materiál odpovídal požadavkům ČSN 73 6133 pro využití v aktivní zóně pozemních komunikací.

Provedení zemní pláně musí zajistit odvod srážkové vody. Sклон musí být upraven na hodnotu min. základního příčného sklonu 3 %. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu. Zemní plán se musí chránit před poškozením a znečištěním. Proto se musí omezit poježdění stavebními mechanismy a dopravními prostředky pouze na nezbytné minimum. Dále není přípustné na pláni provádět jakékoliv ukládání stavebního materiálu nebo plán využívat k parkování techniky. V případě poškození nebo znečištění se musí provést okamžitá oprava zejména tehdy, když poškození narušuje odvodnění zemní pláně. Zpevnění svahů je navrženo zárubní tížné zdi z drátokošů (*gabionů*) délky 58,00 m ve staničení

komunikace II/317 km 24,108 – 24,169. Výška zárubních zdi je 1,0 m. Založení je plošné na podkladním betonu tl. 200 mm. Zeď je bez římsy a zábradlí. Zdi je založena plošně na podkladním betonu min. tl. 200 mm ve sklonu 1:10. Podkladní beton je proveden vzhledem k jednotlivým stavebním dílům zdi v různých výškových úrovních a je proveden z betonu C/15n X0. Dřík zárubní zdi je proveden z drátěných košů vyplněných kamenem (*gabionů*) proměnné výšky 1,0 m. Líc zdi je navržen ve sklonu 10:1 a šířka koruny zdi je je navržena 1,0 m. Úklon koruny zdi je ve spádu 1:10 směrem do svahu. Odtěžená hornina se využije na vyskládání gabionových košů, chybějící hornina bude doplněna štěrkem frakce 63/125. Za zdí bude proveden ochranný zásyp z vhodného propustného nenamrzavého materiálu, a to cca do úrovně 1,0 m pod korunu zdi, nejvyšší řada košů bude ponechána bez dosypu (*vyjma počátku/konce zdi, kde bude zhotoven svahový kužel*), čímž vznikne ochranný retenční prostor za rubem zdi.

SO 121 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací v úseku km 23,355 – 23,970**SO 122 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací v úseku km 23,970 – 24,448**

V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev. Pro zajištění funkčního odvodnění dojde k napojení obrub. Hranice zásahu do místních komunikací je ve většině případů ohraničena koncem zakružovacích oblouků nároží.

SO 131 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 23,355 – 23,970**SO 132 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 23,970 – 24,448****SO 133 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů III/3197**

Součástí těchto stavebních objektů jsou pouze vyvolané úpravy chodníků v prostoru křižovatky s III/3179 a přilehlých zastávkových zálivech. Dále chodníkové plochy nově zřízených ostrůvků v místech pro přecházení a úpravy v místech sjezdů.

SO 134 Chodník podél II/317 v úseku km 23,355 - 23,970**SO 135 Chodník podél II/317 v úseku km 23,970 – 24,448****SO 136 Chodník podél III/3197**

Předmětem vyvolaných úprav chodníků a sjezdů je odstranění stávajících obrub a krytových vrstev chodníků a sjezdů a vybudování nových chodníků a chodníkových přejezdů v místech nově upraveného nároží průsečné křižovatky s III/3179 a nových zastávkových zálivů.

V dotčených plochách budou doplněny hmatové úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009. V případě, že je to pro zajištění funkce prvků nutné (*např. signální pásy*), budou provedeny na celou šířku chodníkové plochy nebo nástupiště i mimo přímý rozsah dotčení stavbou! Výškové řešení navazuje na rekonstruovanou II/317.

Příčný sklon chodníků respektuje stávající stav, pokud úpravou II/317 nedojde k vyvolané úpravě. Šířkové uspořádání respektuje stávající stav, pokud úpravou II/317 nedojde k vyvolané úpravě. Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou od jízdního pruhu silnice II/317 či místních komunikací odděleny pomocí betonových silničních obrubníků v betonovém loži C30/37 XF4. Chodníky (*včetně vjezdů*) jsou od zeleného pásu odděleny pomocí betonových chodníkových obrubníků 500/100/250 osazených do betonového lože, které budou osazeny +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Silniční betonový obrubník bude osazen na základní podsádku +15 cm vůči silnici. V místech nástupů na chodník, míst určených pro přecházení bude podsádka snížena na +2 cm. V místech sjezdů bude podsádka obrubníku +5 cm. V místech stávajících podezdívek plotů či zdí budov bude na svislou část osazena nopová fólie, která bude vyčnívat na chodník 2-3 cm.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou vymezeny pomocí varovných pásů o šíři 40 cm, které budou přesahovat do výšky min. +8 cm silničního kamenného obrubníku. Varovné pásy budou zhotoveny ze slepecké dlažby, barvy červené. Signální pásy o šíři 80 cm ze slepecké dlažby, barvy červené, jsou navrženy v místech určených pro přecházení (*odsazené o 30 cm od varovných pásů*), přechodů pro chodce a nástupiště mimoměstské dopravy. Signální pásy vycházejí z přirozené či umělé vodící linie. V rámci stavebních prací budou výškově vyrovnány a zpětně osazeny poklopy, krycí hrnce a další zařízení v ploše chodníků. Budou upraveny a výškově vyrovnány čistící kusy dešťových svodů.

Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2 = min 30 MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod vjezdy, sjezdy. Zemní pláne budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100 % PS – v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny, tj. do hloubky 50 cm, anebo v případě hrubozrnných zemin $I_d=0,85$ (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

V rámci objektu budou obnoveny stávající sjezdy od nemovitostí. V místě sjezdů bude obruba snížena na podsádku +5 cm (+10 cm při použití zkoseného obrubníku) a doplněna varovným pásem.

Chodníkové plochy v místě sjezdů budou předlážděny v nezbytném rozsahu daném zásahem stavby do plochy chodníků.

Stávající plochy nástupišť hromadné dopravy budou upraveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425-1. Délka nástupní hrany bude respektovat stávající stav, min. bude 13,0 m. Šířka nástupišť je vzhledem k majetkoprávním poměrům v místě navržena 1,75 m. Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu na celkovou šířku 0,50 m od hrany obrubníku a v barevném odstínu žlutá, v celé délce nástupní hrany. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80 m ukončeného 0,5 m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás vychází z umělé vodící linie – betonové dlažby s podélnou drážkou v šíři 40 cm, která je napojena na novou přirozenou vodící linii. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20 cm nad vozovkou. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0 %. Označnický IJ4b bude umístěn 80 cm od signálního pásu a 60 cm od nástupní hrany. Spodní hrana označnicku bude min. 2,20 m nad pochozí plochou.

SO 190 Trvalé dopravní značení

Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Umístění a typ svislého dopravního značení bude provedeno min. s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ. Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace ČSN 73 6110.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílé barvy typ II a je součástí koordinační situace a situace pozemní komunikace. V návrhu jsou zohledněny požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro předjíždění a zastavení.

SO 301.1 Dešťová kanalizace v úseku km 23,426 – 23,972

Projektovaná stoka „A“ PP DN 300 SN 12 a SN 16 v úsecích s malým krytím a PVC dn 250 mm a dn 200 mm SN 16 celkové délky 396,70 m (DN 300 – 372,60 m, dn 250 – 9,80 m, dn 200 – 1,50 m, RN1 – 12,80 m) je vedena od lapače splavenin LS1 k místu napojení na stávající odlehčovací stoku jednotné kanalizace z trub pravděpodobně betonových DN 500. V místě napojení bude zřízena vstupní šachta Ša1 s monolitickým dnem. Napojení bude upřesněno na stavbě za přítomnosti zástupce provozovatele jednotné kanalizace podle přesné polohy, skutečného profilu a hloubky uložení po odkrytí potrubí. Prozatím je začátek trasy stoky „A“ navržen přes šachtu Ša2 a koleno 15° tak, aby nebylo jednak napojení na stávající kanalizaci pod ostrým úhlem a aby se kanalizace vyhnula dalším sítím v uličce vedle městského úřadu. Na stoce „A“ je pro odlehčení odtoku srážkových vod navržena retenční nádrž RN1 na odtoku se škrťací šachtou ŠŠ s regulovaným odtokem 0,70 l/s.

Vzhledem k velkému spádu kanalizace od šachty Ša7 není nutné za retenční nádrž osazovat zpětnou klapku, ke zpětnému vzduť nedojde. V úseku, kde stoka z výškových důvodů nadchází veřejný vodovod, je kanalizační potrubí uloženo do chráničky z trub ocelových bezešvých Ø508/14,0 mm délky 42,94 m. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí UV 1 až UV 14 z trub PVC SN 16 dn 200 mm a stoka „B“. Projektovaná stoka „B“ PP DN 250 mm SN 12 a SN 16 celkové délky 104,11 m je vedena od vstupní šachty Šb5 k místu napojení do šachty Ša3 na stoce „A“. V úseku, kde stoka z výškových důvodů nadchází veřejný vodovod, je kanalizační potrubí uloženo do chráničky z trub ocelových bezešvých Ø457/14,0 mm délky 37,66 m. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí UV 15 až UV 18 z trub PVC SN 16 dn 200 mm a od vpusti štěrbinového žlabu VŽ1 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.

Projektovaná stoka „C“ PP DN 250 mm SN 12 a SN 16 celkové délky 146,02 m je vedena od vstupní šachty Šc7 k místu vyústění do vodoteče Sloupnického potoka IDVT 10100572. Vyústní objekt kanalizace do Sloupnického potoka je navržen jako průnik potrubí se svahem vodoteče, potrubí bude obetonováno vodostavebním betonem C 30/37 s obkladem lomovým kamenem. Stávající opevnění svahu a dna dlažbou z lomového kamene do betonu bude vyspraveno. Objekt nesmí zasahovat do příčného profilu koryta vodoteče a bude upraven podle skutečného tvaru příčného a podélného profilu vodoteče a podle vyjádření správce toku – státního podniku Povodí Labe, s.p.. V úseku, kde stoka z výškových důvodů nadchází veřejný vodovod a podchází veřejný plynovod STL v menší svislé vzdálenosti než 0,5 m, je kanalizační potrubí uloženo do chráničky z trub ocelových bezešvých $\varnothing 377/9,0$ mm (*těsný profil vzhledem ke stísněným poměrům*) délky 13,14 m.

Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí UV 19 až UV 26 a stoka „D“ (SO 301.2). Samostatně na silnici III/3179 je za mostem ev. č. 3179-4 navržen štěrbinový žlab Ž2 délky 31,50 m. Kanalizační přípojky od vpustňových dílů odvodňovacího žlabu budou vyústěny do stávajícího příkopu, který bude pročištěn a bude obnoven stávající propustek pod silnicí dle projektu komunikace.

Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 12, SN 16 DN 250 mm až DN 300 mm a z trub PVC SN 16 dn 200 mm až dn 250 mm celkové délky 634,03 m.

Kanalizační přípojky od uličních vpustí a vpustňových dílů odvodňovacích žlabů jsou navrženy z trub PVC dn 200 mm SN 16 celkové délky 107,42 m.

SO 301.2 Dešťová kanalizace v úseku km 23,972 – 24,417

Projektovaná stoka „D“ PP DN 250 mm SN 16 délky 9,39 m je vedena od vstupní šachty Šd1 k místu napojení do šachty Šc7 na stoce „C“ (SO 301.1). Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí UV 27 a UV 28 z trub PVC SN 16 dn 200 mm. Projektovaná stoka „D1“ PP DN 250 mm SN 16 délky 19,80 m je vedena od vstupní šachty Šd3 k místu vyústění do stávající nádrže na Sloupnickém potoce. Prostup rekonstruovanou opěrnou zdí a jeho utěsnění zajistí SO 251.

Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí UV 30 a UV 32 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.

Projektovaná stoka „E“ PP DN 300 mm a DN 600 mm SN 12 celkové délky 330,22 m (DN 300 – 277,12 m, DN 600 – 53,10 m) je vedena od lapače splavenin LS3 k místu vyústění do vodoteče Sloupnického potoka IDVT 10100572. Na stoce je z důvodu odlehčení odtoku navržena trubní retence z trub PP DN 600 mm délky 53,10 m s regulovaným odtokem 5,0 l/s zajištěným vírovým ventilem osazeným v šachtě Še8. Vyústní objekt kanalizace do Sloupnického potoka je navržen jako průnik potrubí se svahem vodoteče. Opevnění výusti je součástí SO 201. Objekt nesmí zasahovat do příčného profilu koryta vodoteče a bude upraven podle skutečného tvaru příčného a podélného profilu vodoteče a podle vyjádření správce toku - státního podniku Povodí Labe, s.p.. Při ukládání koncového úseku stoky mezi stávající oplocení soukromého pozemku a opěry mostu bude nutná koordinace se zhotovitelem SO 201. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí UV 33 až UV 43 a stoky „HV-1“ a „LS-2“.

Projektovaná stoka „HV-1“ PP DN 300 mm SN 12 délky 5,96 m je vedena od horské vpusti HV1 k místu napojení do šachty Še7 na stoce „E“. Projektovaná stoka „LS-2“ PP DN 300 mm SN 12 délky 3,60 m je vedena od lapače splavenin LS2 k místu napojení do šachty Še12 na stoce „E“. Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP DN 300 mm SN 12 a SN 16 celkové délky 368,97 m. Kanalizační přípojky od uličních vpustí jsou navrženy z trub PVC dn 200 mm SN 16 celkové délky 81,54 m. Kanalizační přípojka „UV-32“ je přímo vyústěna do stávající nádrže na Sloupnickém potoce. Prostup rekonstruovanou opěrnou zdí a jeho utěsnění zajistí SO 251.

SO 401 veřejné osvětlení

Jedná se o nové veřejné osvětlení s bodem napojení na nový rozváděč RVO na p.p.č. 1193/8 v k.ú. České Heřmanice. Z rozváděče RVO budou přes nové jističe LTN-10B-1 vyústěny dvě nové hlavní větve:

- 1) nový zemní kabel veřejného osvětlení pro svítidla 1-28.
- 2) nový zemní kabel veřejného osvětlení pro svítidla 29-43.

Hlavní vedení bude provedeno kabelem H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10 mm² 1020+570 m). Tímto kabelem budou připojeny nové sloupy veřejného osvětlení. Kabel bude uložen v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX, pod komunikací v protlaku. Na osvětlení v obci České Heřmanice bude použito 43 ks LED svítidel. Svítidla jsou uvažována se systémem udržování konstantního světelného toku. Třída osvětlení hlavní komunikace: ME5, třída osvětlení vedlejší silnice: S5, osvětlovací soustava: jednostranná, výška stožárů hlavního osvětlení: 7 m, výška stožárů přisvětlených přechodů: 6 m, délka vyložení 0,5-1,5 m, průměry stožárů 133/89/76. Uzemnění, ochrana proti přetížení je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-5-54, čl. 542.3 a PNE-3300001, čl. 3.3.3.10. Výpočet vychází z naměřených nebo známých hodnot měrného odporu půdy v trase vedení. Zemní páska FeZn 30/4 bude uložena ve společném výkopu s kabelem na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu dle ČSN 332000-5-54.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice-Doubravice
- Městys České Heřmanice, IČO 00278661
sídlo: České Heřmanice č.p. 75, 565 52 České Heřmanice
- Petr Grünwald, České Heřmanice č.p. 29, 565 52 České Heřmanice
- Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IČO 00131725
sídlo: Zálší č.p. 58, 565 01 Choceň 1
- Jiří Lichtenberk, nar. 03.01.1953, České Heřmanice č.p. 59, 565 52 České Heřmanice
- Jiří Lichtenberk, nar. 04.12.1986, České Heřmanice č.p. 59, 565 52 České Heřmanice
- Jana Lichtenberková, nar. 30.11.1987, České Heřmanice č.p. 141, 565 52 České Heřmanice
- Jiří Loukota, České Heřmanice č.p. 142, 565 52 České Heřmanice
- Monika Loukotová, České Heřmanice č.p. 142, 565 52 České Heřmanice
- Lenka Volfová, České Heřmanice č.p. 29, 565 52 České Heřmanice
- MVDr. Josef Cacek, České Heřmanice č.p. 54, 565 52 České Heřmanice
- MUDr. Marie Cacková, České Heřmanice č.p. 54, 565 52 České Heřmanice
- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Ing. Josef Strnad, Jar. Metyše č.p. 1016, 570 01 Litomyšl-Město
- Ing. Marta Strnadová, Jar. Metyše č.p. 1016, 570 01 Litomyšl-Město
- Martin Langer, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 188, 566 01 Vysoké Mýto-Město
- Pavla Langerová, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 188, 566 01 Vysoké Mýto-Město
- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- CETIN a.s., IČO 04084063
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099
sídlo: Čelakovského č.p. 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 7, 8, 9/1, 9/2, 10/2, 12/1, 48, 50, 55/2, 67, 68, 146, 150, 158/1, 158/2, 160, 169, 170, 173/1, 184, 201, 218, 219, 283, parc. č. 1/1, 2/1, 4, 13/2, 15, 66/1, 66/6, 67/2, 68, 71/3, 72, 78, 82/2, 83/1, 93/2, 95/1, 98/1, 99/1, 99/2, 108/2, 109, 260/3, 260/4, 260/5, 264/2, 264/8, 344/3, 345/2, 345/3, 345/17, 345/22, 345/23, 346/3, 346/21, 354/2, 354/20, 393/24, 772/21, 772/22, 772/23, 781/2, 1193/9, 1193/14, 1193/15, 1193/16, 1193/21, 1193/22, 1193/49, 1199, 1201/1, 1221/16, 1326/6, 1326/8, 1326/31, 1326/32, 4013, 4014, 4021, 4023, 4067, 4069, 4072, 4282, 4554 v katastrálním území České Heřmanice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

České Heřmanice č.p. 52, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 58, č.p. 29, č.p. 123, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 140, č.p. 84, č.p. 90, č.p. 75, č.p. 116, č.p. 92, č.p. 76, č.p. 99 a č.p. 120.

Pro umístění a provedení staveb byly stanoveny podmínky a podmínky uvedené v závazné části závazných stanovisech dotčených orgánů (v rozhodnutí MUVM/033408/2024 ze dne 06.05.2024, *nabylo právní moci dne 7.6.2024*). Dne 20.03.2026 byla zaslána výzva k zaplacení správního poplatku.

Stavební úřad dne 16.04.2026 zaslal výzvu pro doplnění a odstranění vad žádosti a usnesení o přerušení řízení pod č.j.: MUVM/069394/2026.

Dne 26.05.2026 stavební úřad obdržel doplnění, kde je uvedeno, že dle aktuálně provedeného průzkumu nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo původní povolení vydáno. Aktuálně zajištěná stanoviště dotčených orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury doplňujeme jako součást tohoto podání (viz *Dokladová část*).

K žádosti o změnu povolení – prodloužení platnosti povolení dne 26.05.2026 bylo doloženo doplnění (bez změněných podmínek):

- ČETIN a.s., č.j.: 135129/26 ze dne 18.05.2026,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0102531418 ze dne 18.05.2026,
- ČEZ ICT Services, a.s., zn: 0701106575 ze dne 18.05.2026,
- Telco Infrastructure, s.r.o., zn: 110370535 ze dne 18.05.2026,
- Telco Pro Services, a.s., zn: 0202019863 ze dne 18.05.2026,
- GasNet Služby, s.r.o., zn: 5003582709 ze dne 18.05.2026,
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, č.j.: MUVM/084245/2026 ze dne 13.05.2026,
- Sdělení Městys České Heřmanice ze dne 24.03.2026
- Sdělení Policie České republiky, DI Ústí nad Orlicí ze dne 13.04.2026,
- Vyjádření Vodovodů a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., č.j.: 324/2026/VAK/P/83 ze dne 26.05.2026,
- Vodafone Czech Republic a.s., zn: 260518-1313962603 ze dne 18.05.2026.

Stavební úřad dne 11.06.2026 zaslal žádost o sdělení okruhu dědiců po paní Janě Lichtenberkové (*datum úmrtí 11.05.2026*) notářce Mgr. Červinkové. Dne 30.06.2026 stavební úřad obdržel řízení o pozůstalosti.

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 18.03.2026 stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy povolení záměru nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti povolení záměru. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 16.04.2026 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.05.2026.

Podklady žádosti:

- Žádost o prodloužení platnosti povolení záměru ze dne 18.03.2026,
- Zřizovací listina Pardubického kraje pro SÚS PCE kraje,
- Výpis z obchodního rejstříku,
- Plná moc,
- Pověření pro Ing. Radima Dolečka.

Nezahájení stavby v době platnosti povolení záměru je zdůvodňováno takto:

- Žádost byla odůvodněna tím, že stavebník v tuto chvíli požaduje prodloužení platnosti vydaného povolení (*právní moc 7.6.2024*) o min. 2 roky. Změna projektové dokumentace není navrhována. Stavba nebyla doposud zahájena, realizace se předpokládá v roce 2027 (*společně s akcí "Most ev.č. 317-008 České Heřmanice a navazující opěrná zeď" podél silnice II-317" dle již prodlouženého povolení č.j.:*

R/2025/177843/6). Důvodem žádosti o toto prodloužení je zajištění finančních prostředků a zejména pak koordinace přípravy obou uvedených staveb. Ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, nedošlo.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo povolení záměru vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Byla doplněna nová vyjádření:

- CETIN a.s., č.j.: 135129/26 ze dne 18.05.2026,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0102531418 ze dne 18.05.2026,
- ČEZ ICT Services, a.s., zn: 0701106575 ze dne 18.05.2026,
- Telco Infrastructure, s.r.o., zn: 110370535 ze dne 18.05.2026,
- Telco Pro Services, a.s., zn: 0202019863 ze dne 18.05.2026,
- GasNet Služby, s.r.o., zn: 5003582709 ze dne 18.05.2026,
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, č.j.: MUV/084245/2026 ze dne 13.05.2026,
- Sdělení Městys České Heřmanice ze dne 24.03.2026
- Sdělení Policie České republiky, DI Ústí nad Orlicí ze dne 13.04.2026,
- Vyjádření Vodovodů a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., č.j.: 324/2026/VAK/P/83 ze dne 26.05.2026,
- Vodafone Czech Republic a.s., zn: 260518-1313962603 ze dne 18.05.2026.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných dobu delší. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení.

Povolení pro předmětnou stavbu, které nabylo právní moci dne 07.06.2024, by pozbylo platnosti ke dni 07.06.2026.

Městský úřad, odbor stavebního úřadu označil ve výroku tohoto rozhodnutí účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a to ve vazbě na ustanovení § 182 a) a c) stavebního zákona.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí je odůvodněná žádost stavebníka o prodloužení platnosti povolení a podklady (*vložené do dokumentace a příloh v portálu stavebníka*) v rámci, kterého bylo vydáno schválení stavebního záměru pro předmětnou stavbu.

Městský úřad, odbor stavebního úřadu tímto rozhodnutím v souladu s § 198 odst. 1 stavebního zákona žádosti vyhověl a prodloužil platnost povolení pro předmětnou stavbu o 2 roky od nabytí právní moci tohoto dokumentu.

Dne 02.04.2026 byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku, který byl zaplacen 02.04.2026.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování, oddělení stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. Eliška Renčínová
referentka stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 3 ve výši 1600 Kč byl zaplacen dne 02.04.2026.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IDDS: khei8ig

sídlo: Haškova č.p. 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53

Pardubice-Doubravice

Městys České Heřmanice, č.p. 1, 56552 České Heřmanice

MVDr. Josef Cacek, České Heřmanice č.p. 54, 565 52 České Heřmanice

MUDr. Marie Cacková, České Heřmanice č.p. 54, 565 52 České Heřmanice

Petr Grünwald, České Heřmanice č.p. 29, 565 52 České Heřmanice

Martin Langer, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 188, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Pavla Langerová, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 188, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Jiří Lichtenberk, České Heřmanice č.p. 59, 565 52 České Heřmanice

Jiří Lichtenberk, České Heřmanice č.p. 59, 565 52 České Heřmanice

Jana Lichtenberková, České Heřmanice č.p. 141, 565 52 České Heřmanice

Jiří Loukota, České Heřmanice č.p. 142, 565 52 České Heřmanice

Monika Loukotová, České Heřmanice č.p. 142, 565 52 České Heřmanice

Ing. Josef Strnad, Jar. Metyše č.p. 1016, 570 01 Litomyšl-Město

Ing. Marta Strnadová, Jar. Metyše č.p. 1016, 570 01 Litomyšl-Město

Lenka Volfová, České Heřmanice č.p. 29, 565 52 České Heřmanice

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IDDS: w7gvu47

sídlo: Zálší č.p. 58, 565 01 Choceň 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, IDDS: ahta5w7

sídlo: Čelakovského č.p. 6, Vysoké Mýto-Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 7, 8, 9/1, 9/2, 10/2, 12/1, 48, 50, 55/2, 67, 68, 146, 150, 158/1, 158/2, 160, 169, 170, 173/1, 184, 201, 218, 219, 283, parc. č. 1/1, 2/1, 4, 13/2, 15, 66/1, 66/6, 67/2, 68, 71/3, 72, 78, 82/2, 83/1, 93/2, 95/1, 98/1, 99/1, 99/2, 108/2, 109, 260/3, 260/4, 260/5, 264/2, 264/8, 344/3, 345/2, 345/3, 345/17, 345/22, 345/23, 346/3, 346/21, 354/2, 354/20, 393/24, 772/21, 772/22, 772/23, 781/2, 1193/9, 1193/14, 1193/15, 1193/16, 1193/21, 1193/22, 1193/49, 1199, 1201/1, 1221/16, 1326/6, 1326/8, 1326/31, 1326/32, 4013, 4014, 4021, 4023, 4067, 4069, 4072, 4282, 4554 v katastrálním území České Heřmanice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

České Heřmanice č.p. 52, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 58, č.p. 29, č.p. 123, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 140, č.p. 84, č.p. 90, č.p. 75, č.p. 116, č.p. 92, č.p. 76, č.p. 99 a č.p. 120.

Dotčené orgány

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, vodoprávní úřad, B.Smetany č.p. 92, 566 32 Vysoké Mýto - Město

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, IDDS: 47jbpbt

sídlo: B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk

sídlo: Velké náměstí č.p. 33, 500 01 Hradec Králové

Na vědomí:

Hlavní projektant – Ing. Jan Fiala sídlem Alešova 3168, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, ČKAIT 0601877 (IDDS: d2rzwgq)

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773

Městys České Heřmanice, č.p. 1, 56552 České Heřmanice, IČ 00278661

Tato písemnost bude dle § 25 správního řádu vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

<https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/uredni-deska/>

<https://www.ceskehermanice.cz/urad-a-samosprava/uredni-deska/>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).